

## **SIMPLE, SÛR, SANS MOTEUR, SANS HUILE SANS BATTERIE** **Nous l'appelons** **« l'accès assisté non motorisé »**

Le modèle EcoLift Wind Rated (WR) fait partie de la gamme Eco et il utilise également le même système révolutionnaire de levage écologique breveté que l'Ecolift. Il est de plus spécialement conçu pour une utilisation à l'extérieur.

Cependant, avec ses 4,2 m de hauteur de travail, il offre une hauteur de travail supérieure de près d'un mètre.

Dès que la nacelle s'élève, un système bloque automatiquement et instantanément les roues arrière. Les portes autobloquantes offrent une ouverture totale du panier sur toute sa largeur. L'accès au panier s'effectue par deux marches.

Sans batterie (qu'il faut charger et dont il faut assurer la maintenance), Sans huile, l'EcoLift WR est une véritable solution écologique. Son faible encombrement au sol et sa simplicité d'utilisation font de lui une solution purement mécanique unique en son genre.

### **Applications et utilisations type :**

Coffrage et décoffrage, installation et découpe d'armatures, revêtement de murs de fondation durcis avec du goudron ou d'autres matériaux d'étanchéité.

### **Principales caractéristiques**

- Résistant au vent pour une utilisation à l'extérieur (12,5 m/s)
- Utilisation intuitive - tourner la poignée pour l'actionner
- Mécanisme de levage breveté\*, sans alimentation électrique
- Léger, facile à manœuvrer
- Faible encombrement au sol (1,28 m x 0,95 m)
- Cycles de levage illimités, utilisable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Une conception robuste pour des années de service sans problème
- Coûts opérationnels minimes, presque sans maintenance SYSTÈME

### **MODÈLE À PROPULSION MANUELLE - Autoalimenté**

Utilisation en extérieur

**Hauteur de travail :** 4,20 m

**Applications :** Travaux de gros œuvre, et de second œuvre. Tuyauteries, installations mécaniques et électriques. Maintenance sur site. Nettoyage. Peinture. Grande distribution. Point de vente.



# Modèle ECOLIFT-WR

L'ACCÈS BASSE HAUTEUR



## Spécifications

### DIMENSIONS DE TRAVAIL

|   |  |
|---|--|
| Hauteur de travail maximale :                 | 4,20 m   |
| Hauteur de plate-forme maximale :             | 2,20 m   |
| Dimensions du panier :                        | 0,85 m (longueur) x 0,64 m (largeur)                     |
| Surface au sol :                              | 1,28 m x 0,95 m  |
| Charge maximale admissible :                  | 150 kg (1 personne plus outils)                          |
| Force manuelle maximale :                     | 00 N   |
| Inclinaison maximale tolérée en utilisation : | 3,0°   |
| Résistance au vent :                          | Utilisation en intérieur/extérieur<br>12,5 m/s (45 Km/h) |
| Charge ponctuelle maximale des roues :        | 160 kg (1.57 kN)   |
| Résistance maximale des roues :               | 160 kg   |
| Niveau de puissance acoustique :              | Moins de 70 dba  |

### DIMENSIONS REPLIÉE

|            |        |
|------------|--------|
| Longueur : | 1,28 m |
| Largeur :  | 0,95 m |
| Hauteur :  | 1,95 m |
| Poids :    | 340 kg |

### CYCLES DE LEVAGE

Illimités

## Dispositifs de sécurité

- Frein « Auto-lok » pendant l'élévation
- Monte uniquement lorsqu'il est actionné
- Mécanisme de levage à interverrouillage



## IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



Z.A. du Parc Bonnel  
102, rue de la Gaillette  
59167 LALLAING

Bureau : 03.27.86.54.77  
Portable : 06.80.67.33.39

[www.sefomat.fr](http://www.sefomat.fr)