

NANO 25

ACCÈS À DES NIVEAUX BAS



SPÉCIFICATIONS STANDARD

Performance

Hauteur de travail maximale	4,50 m
Hauteur de plate-forme maximale	2,50 m
Hauteur de plate-forme fermée	0,38 m
Déport de travail	1,00 m
Dimensions de la plate-forme (L x l)	0,85 m x 0,72 m
Charge de travail sécurisée	200 kg (1 personne + outils)
Force manuelle maximale	200 N
Force maximale du vent	Utilisation en intérieur uniquement, 0 m/s
Charge ponctuelle maximale des roulettes	180/1,77 (kg/kN)
Niveau de puissance sonore	Moins de 70 dBA

Dimensions du modèle replié

Longueur	1,19 m
Largeur	0,75 m
Hauteur	1,56 m
Poids	324 kg

Spécifications du chargeur de batterie

Tension d'entrée	110 V - 230 V
------------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Charge maximale admissible de la plateforme :
200 kg

Hauteur de travail :
4,50 m

Dimensions :
1,20 m x 0,75 m

Pois total :
324 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Hauteur de travail 4,50 m
- Faible hauteur d'entrée de la plate-forme, seulement 375 mm
- Encombrement de travail seulement 1,20 m x 0,75 m
- Passe facilement à travers les portes simples
- Grande taille de plate-forme de 0,85 m x 0,72 m qui confère à l'utilisateur plus d'espace pour travailler
- Roues Auto-Lok robustes pendant l'élévation

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Faible hauteur d'entrée 375 mm
- Encombrement (1,20 m x 0,75 m)
- Largeur optimale pour passer à travers les portes simples
- Roues fixes autobloquantes lorsqu'elles sont relevées
- Grande plate-forme (0,85 m x 0,72 m)
- Commandes à bouton-poussoir simples sur la plate-forme
- Construction en acier de qualité et mât double avec technologie Ultra-Glide.
- Finition en revêtement par poudre résistante
- Circuit hydraulique à sécurité intégrée
- Abaissement d'urgence depuis le niveau du sol
- Signal acoustique lors du levage et de l'abaissement
- Niveau à bulle
- Indicateur de charge de batterie
- Fixation à lanière
- Passages de fourches
- Panier anti-escalade avec barrières amovibles pour accès d'urgence

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Prise - 230 V 2P EURO
- Prise - 230 V 3P UK
- Options d'ancrage d'outils
- Prise - 110 V 3P UK
- Prise - STYLE US pour l'Amérique latine
- Plateau à outils en acier

IMPORTANT

JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.



télécharger la fiche technique

NANO 25

ACCÈS À DES NIVEAUX BAS

Distributeur
OFFICIEL



La NANO 25 de power tower permet d'effectuer un travail confortable en hauteur. Cette plateforme élévatrice mobile de personnes (PEMP) à moteur électrique offre des performances exceptionnelles, idéale pour les travaux intérieurs où l'espace est limité. Grâce à son design compact et sa maniabilité, la Nano 25 excelle dans l'accès à des plafonds élevés, les tâches de maintenance et les projets de construction.

Le bien-être de l'opérateur est une priorité, et la Nano 25 répond à cette exigence avec une conception spacieuse et ergonomique. Les commandes réglables réduisent la fatigue, augmentant ainsi la productivité sur des périodes prolongées. La sécurité est assurée par des dispositifs complets, tels que des garde-corps robustes et une surface antidérapante, conformes aux normes strictes de l'industrie.



Polyvalente, elle répond aux besoins de divers secteurs, de la gestion des installations à l'entretien des commerces de détail. En conclusion, la Nano 25 définit le confort du travail en hauteur, établissant une nouvelle norme en matière d'efficacité et de sécurité. Explorez ses avantages pour atteindre de nouveaux sommets de productivité.



SEFOMAT

Z.A. du Parc Bonnel
102, rue de la Gaillette
59167 LALLAING

Bureau : (+33) 3.27.86.54.77
Portable : (+33) 6.80.67.33.39

www.sefomat.fr  