

SEFOMAT	FICHE PRODUIT			Numéro fiche produit			
	Client :			11-v1			
	SEFOMAT			Code client :			
	Article			C01477			
<b>INDICE 1</b>	33.7X2.50 selon EN 10305-3 revêtu ZN			Spéc.	Longueur	Qualité	
					<b>3000</b>	<b>Senzimir</b>	
Matériel							
Matériel	Type/Valeur	Qualité/Tol.	Re min (MPA)	Rm min (MPA)			
Métal base	DX51D+Z	E220	220	360			
Aptitude galvanisation							
Caractéristiques dimensionnelles							
Caractéristiques	Nominal	Min	Max	Caractéristiques	Nominal	Min	Max
Dimension 1	33,7	33,4	34	Rayon angles			
Dimension 2				Vrillage			
Epaisseur	2,5	2,25	2,75	Chanfrein			
Diamètre intérieur				Méplat			
Ovalisation	1,78% maxi			Calibre / Bague			
Tolérance sur longueur	-0/+20			Rectitude	6mm maxi		
				Convexité/Concavité			
Bottelage et Chargement							
Caractéristiques	Description/Spécifications		Caractéristiques	Description/Spécifications			
Type bottelage	Rectangulaire		Nombre cerclages	4			
Tubes par botte	100 tubes		Sangles				
Poids maxi botte	640 Kg		Position des sangles				
Observations							
TUBES BOUCHONNES AVEC EMBOUTS JAUNES							
CERCLAGE PAR LIENS ACIERS OU PLASTIQUES (SUR DEMANDE)							
Peinture poudre polyuréthane rouge sur 30cm aux extrémités							



**SEFOMAT**

Z.A. du Parc Bonnel  
102, rue de la Gaillette  
59167 LALLAING

Bureau : (+33) 3.27.86.54.77  
Portable : (+33) 6.80.67.33.39

[www.sefomat.fr](http://www.sefomat.fr)  